



SWAN C-CAM

Ανιχνευτής κίνησης Έγχρωμη κάμερα pinhole Μικρόφωνο

4MP



Ο συνδυασμένος ανιχνευτής - κάμερα Swan C-CAM της CROW παρέχει κάτω από το ίδιο κέλυφος έναν ανιχνευτή κίνησης υψηλής πιστότητας με τετραπλό πυροηλεκτρικό στοιχείο καθώς και μία έγχρωμη pinhole κάμερα με μικρόφωνο.

Το Swan C-CAM είναι ιδανικό για εγκαταστάσεις κλειστού κυκλώματος που η αισθητική του χώρου δεν επιτρέπει την τοποθέτηση καμερών και απαιτείται διακριτική επιτήρηση.

Επιπλέον ο ανιχνευτής κίνησης επιτρέπει τον συνδυασμό με συστήματα συναγερμού για την πλήρη αξιοποίηση του Swan C-CAM χωρίς να χρειάζεται εγκατάσταση επιπλέον ανιχνευτών στο χώρο.

- Φακός 4,3 mm
- **Module κάμερας pinhole 4in1 TVI (4MP) - AHD (4MP) - CVI (4MP) - CVBS (960h)**
- Ρύθμιση ευαισθησίας μικροφώνου
- Ρύθμιση χρόνου επαφών N.O. για χρήση του ανιχνευτή με ψηφιακούς καταγραφείς
- Ρυθμίσεις ευαισθησίας και παλμών στον ανιχνευτή κίνησης
- Αποφυγή ανίχνευσης κατοικίδιων για 15 ή 25 κιλά (επιλεγόμενη από μικροδιακόπτη)
- Ενδεικτικό Led για ένδειξη συναγερμού
- Περιλαμβάνει βάση στήριξης για τοίχο ή οροφή

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αισθητήριο

1/2.8" 5.69 Mega Pixel SONY CMOS
(Exmor-R STARVIS)

Φακός

4,3

Ανάλυση

AHD: 4MP 25/30FPS

TVI: 4MP 25/30FPS

CVI: 4MP 25/30FPS

CVBS: 960H

D-WDR/BLC/HLC

Off / D-WDR / BLC

White Balance

Auto/Manual

OSD

Coaxitron controlled/Local Joystick

Τάση λειτουργίας

7 έως 25 VDC

Απαιτούμενο ρεύμα

120 mA max (camera module)

Έξοδος alarm

N.C 28Vdc 0.1A

Τύπος ανίχνευσης

Τετραπλό στοιχείο παθητικού ανιχνευτή

Διακόπτης ασφαλείας (Tamper)

N.C 28Vdc 0.1A

Χρόνος έναρξης λειτουργίας (Warm Up)

1 λεπτό

Διαστάσεις

123mm x 61mm x 38mm

Βάρος

135 gr

